



Outdoor | Torre Faro

I corpi illuminanti della serie Sparta sono apparecchi modulari concepiti per offrire soluzioni ad alta efficienza per grandi aree e spazi aperti, specie per applicazioni su torri faro. Sparta permette di illuminare da altezze significative aree estese, assicurando il corretto illuminamento e la massima visibilità e sicurezza del luogo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il sistema modulare risulta flessibile e funzionale alle diverse esigenze.

VANTAGGI

- Risparmi energetici superiori al 50%
- Riduzione della manutenzione
- Sicurezza e comfort visivo

APPLICAZIONI


- Grandi aree, Raccordi Autostradali
- Rotonde Stradali, Parcheggi
- Aree industriali indoor e outdoor

CARATTERISTICHE GENERALI


Potenza equivalente	HQ1250/400W
Conformità	Directive 2006/95/EC: LVD Directive 2004/108/EC: EMC Directive 2011/65/EU: RoHS EN 62493:2010 Photobiological safety
Driver	Integrato. INVENTRONICS
Tensione	AC 100~240 V
Fattore di potenza	>0,9
Grado di protezione	IP66
Vita utile media (L70)	> 60.000 h
Materiali	Alluminio anodizzato Acciaio inox
Temperatura operativa	-20°C ÷ +45°C



CURVE FOTOMETRICHE



Asimmetrica AU (XX=07)



Asimmetrica PM (XX=08)



Dimmable
ON REQUEST

GARANZIA
5
ANNI

- 20°C
+ 45°C

MADE IN ITALY

Sparta 265

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Corrente di pilotaggio mA	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficacia di sistema lm/W
SP-265-XX-40	265	600	ASIM AU-PM	4000	>70	144	26.500	100
SP-265-XX-50	265	600	ASIM AU-PM	5000	>70	144	27.300	103
SP-265-XX-57	265	600	ASIM AU-PM	5700	>70	144	28.355	107

Sparta 400

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Corrente di pilotaggio mA	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficacia di sistema lm/W
SP-400-XX-40	400	600	ASIM AU-PM	4000	>70	216	39.750	100
SP-400-XX-50	400	600	ASIM AU-PM	5000	>70	216	40.950	103
SP-400-XX-57	400	600	ASIM AU-PM	5700	>70	216	42.500	107




Sparta 533

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Corrente di pilotaggio mA	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficacia di sistema lm/W
SP-533-XX-40	533	600	ASIM AU-PM	4000	>70	288	53.000	100
SP-533-XX-50	533	600	ASIM AU-PM	5000	>70	288	54.600	103
SP-533-XX-57	533	600	ASIM PM	5700	>70	288	56.700	107



A richiesta diverse temperature di colore

DISEGNO TECNICO





SPARTA 265 472 x 363 x 322 mm; Peso 18kg



SPARTA 400 567 x 363 x 322 mm; Peso 22kg



SPARTA 533 723 x 363 x 322 mm; Peso 24kg corpo lampada + unità di alimentazione 8kg



Greenled Industry S.p.A.
 Strada dello Stabilimento,1
 05035 Narni, Nera Montoro (TR)
 Tel. (+39) 0744.758200
 Aprile 2016. Dati soggetti a modifiche.