



## Commercial

I corpi illuminanti della serie Gemini sono la risposta alla richiesta di prodotti funzionali ed altamente efficienti per illuminare spazi interni ed esterni.

Il prodotto vanta un'ottima resistenza meccanica, elevate prestazioni illuminotecniche e lunga durata. L'ampia disponibilità di lunghezze e wattaggi, li rendono ideali in molteplici campi applicativi e in tutti quegli ambienti che richiedono un adeguato livello di illuminamento e un elevato risparmio dei costi energetici e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### VANTAGGI

- Risparmi energetici superiori al 60%
- Comfort visivo e uniformità di illuminamento
- Installazione rapida e semplice

## CARATTERISTICHE GENERALI

Conformità	Directive 2006/95/EC: LVD Directive 2004/108/EC: EMC Directive 2011/65/EU: RoHS EN 62471:2008 Photobiological safety (Exempt Group)-rischio esente
Fattore di potenza	>0,9
Grado di protezione	IP65
L70	59.000 h
Materiali	Policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Temperatura operativa	-20°C ÷ +45°C




## APPLICAZIONI

- Centri Commerciali, Grande Distribuzione
- Magazzini, Aree Comuni
- Parcheggi, Aeroporti, Metropolitane

## INSTALLAZIONI

- A soffitto, a sospensione, collegamento a cascata
- Blindo

## CURVE FOTOMETRICHE



simmetrica  
FWHM 120°



3 ANNI GARANZIA

- 20°C  
+ 45°C

## DIMENSIONI E PESO

GEMINI 06: 600 x 80 x 56 mm; Peso 0,7 kg

GEMINI 12: 1200 x 80 x 56 mm; Peso 1,2 kg

GEMINI 15: 1500 x 80 x 56 mm; Peso 1,5 kg

## Gemini 06 | 20W

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
GM06-20-11-kk	20	Diffusore Trasparente	3000 4000	>80	60	2.182	109
GM06-20-12-kk	20	Diffusore bianco	5700	>80	60	1.800	90

## Gemini 12 | 20W

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
GM12-20-11-kk	20	Diffusore Trasparente	3000 4000	>80	120	2.182	109
GM12-20-12-kk	20	Diffusore bianco	5700	>80	120	1.800	90

## Gemini 12 | 36W

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
GM12-36-11-kk	36	Diffusore Trasparente	3000 4000	>80	120	3.920	109
GM12-36-12-kk	36	Diffusore bianco	5700	>80	120	3.240	90

## Gemini 15 | 25W

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
GM15-25-11-kk	25	Diffusore Trasparente	3000 4000	>80	150	2.728	109
GM15-25-12-kk	25	Diffusore bianco	5700	>80	150	2.250	90

## Gemini 15 | 42W

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
GM15-42-11-kk	42	Diffusore Trasparente	3000 4000	>80	150	4.583	109
GM15-42-12-kk	42	Diffusore bianco	5700	>80	150	3.780	90

## OPZIONI & ACCESSORI DISPONIBILI\*

### Descrizione

Kit per fissaggio a SOSPENSIONE comprensivo di staffe, viti, dadi, cavi acciaio 1,5mt

Nr. 1 Connettore Waterproof

Nr. 2 Connettori Waterproof

\*Su richiesta

### CONNETTORI



Greenled Industry S.p.A.  
Strada dello Stabilimento,1  
05035 Narni, Nera Montoro (TR)  
Tel. (+39) 0744.7581  
Maggio 2017. Dati soggetti a modifiche.